

MTP®/MPO Systeme

Colour
is not the only
difference with
the Elite MTP®



0,10dB
INSERTION
LOSS

100Gb
ENABLED

24 Fibre
CONNECTOR

Für Anwendungen im LAN, WAN

in Industriellen Anwendungen
in Büro- und Gebäudeverkabelung
in Rechenzentren, Citynetze

Kabel: Multimode OM3 bis zu 24 Fasern

Kabel: Multimode OM4 bis zu 24 Fasern

Kabel: Singlemode OS2 bis zu 24 Fasern

Stecker: USCONEC MTP und MTP/APC

Variante: male with pins or female

Kompatibel mit der Norm IEC-61754-7 / TIA 604-5

Patchkabel-/Stecker Spezifikation	PC-Schliff OM3	PC-Schliff OM4	PC-Schliff OS2	APC-Schliff OS2
Einfügedämpfung (IL)max.	< 0,40 dB	< 0,40 dB	< 0,35 dB	< 0,30 dB
Einfügedämpfung (IL)typ.	< 0,20 dB	< 0,20 dB	< 0,20 dB	< 0,20 dB
Rückflussdämpfung (RL) typ.	> 20 dB	> 20 dB	> 55 dB	> 55 dB

Beispiel

